



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Masterpact : выкатной NW08...16 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NW08...16 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : выкатной NW20...25 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NW20...25 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : выкатной NW32 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NW32 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : выкатной : NW08...16 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NW08...16 вертикальная ориентация установка 1x 4P : выкатной : NW08...16 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NW08...16 вертикальная ориентация установка 1x 3P : выкатной : NW20...25 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NW20...25 вертикальная ориентация установка 1x 4P : выкатной : NW20...25 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NW20...25 вертикальная ориентация установка 1x 3P : выкатной : NW32 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NW32 вертикальная ориентация установка 1x 4P : выкатной : NW32 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NW32 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm, глубина 1000 mm
???-?? ????????????? ??????? (50 ??)	36 модули : NW08...16, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 27 модули : NW08...16, переднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 15 модули : NW08...16, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 19 модули : NW08...16, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка 17 модули : NW08...16, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка 36 модули : NW08...16, переднее подключение на шине в 650 mm Wide ячейка

18 модули : NW08...16, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 14 модули : NW08...16, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 16 модули : NW08...16, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка
 36 модули : NW20...25, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 15 модули : NW20...25, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 20 модули : NW20...25, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 28 модули : NW20...25, переднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка
 17 модули : NW20...25, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка
 36 модули : NW20...25, переднее подключение на шине в 650 mm Wide ячейка
 19 модули : NW20...25, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 14 модули : NW20...25, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 16 модули : NW20...25, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка
 36 модули : NW32, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 15 модули : NW32, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 20 модули : NW32, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 28 модули : NW32, переднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка
 17 модули : NW32, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка
 36 модули : NW32, переднее подключение на шине в 650 mm Wide ячейка
 19 модули : NW32, переднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 14 модули : NW32, заднее подключение на адаптере в 650 mm Wide ячейка
 16 модули : NW32, заднее подключение к Canalis в 650 mm Wide ячейка

Высота	30 мм
Масса продукта	3.82 кг
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---