

## Сенсорная панель - TP104AT/792000 S00001 - 2400801

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 Пиксел (VGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Рисунок аналогичный

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 097480 |
| GTIN                   | 4055626097480                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 2 379,000 GRM                                                                                           |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Габаритные размеры, ширина, высота, глубина   | 328 мм x 249 мм x 5 мм (Размеры передней панели)                                                     |
| Установочные размеры, ширина, высота, глубина | 303 мм x 222 мм x 67 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система) |

#### Дисплей

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Дисплей                | 26,4 см/10,4", с TFT                       |
| Разрешение дисплея     | 640 x 480 Пиксел (VGA)                     |
| Сенсорная технология   | аналогово-резистивные (полиэфир)           |
| Яркость                | 360 кд/м², стандарт (возможна регулировка) |
| Фоновая подсветка      | СИД                                        |
| Фоновая подсветка MTBF | 50000 ч                                    |
| Цвета                  | 65536 цветов                               |
| Угол считывания слева  | 80 °                                       |
| Угол считывания справа | 80 °                                       |
| Угол считывания сверху | 65 °                                       |
| Угол считывания снизу  | 80 °                                       |

# Сенсорная панель - TP104AT/792000 S00001 - 2400801

## Технические данные

### Характеристики компьютера

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Процессор                 | Arm9™, 200 МГц                    |
| Операционная система      | Windows® CE 5.0                   |
| Прикладное ПО             | TSvisRT                           |
| Оперативная память (ОЗУ)  | 64 MB SDRAM                       |
|                           | 512 KB SRAM                       |
| Память для данных         | NOR-Flash, 32 MB                  |
| Сеть                      | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
| Интерфейсы                | 2x USB Host 2.0                   |
|                           | 1x COM (RS-232)                   |
|                           | 1x COM (RS-232/RS-485/TTY)        |
| Шинная система            | без                               |
| Дополнительные интерфейсы | нет                               |
| Часы реального времени    | Да                                |
| Срок службы батареи       | 5 лет (тип.)                      |

### Общие сведения

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Материал передняя панель | Алюминий (естественный анодированный) |
| Материал корпуса         | Листовая оцинкованная сталь           |
| Тип монтажа              | Фронтальное встраивание               |
| Масса                    | 2379 г                                |

### Окружающие условия

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Степень защиты                                       | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
|                                                      | NEMA 4X                      |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)      | 0 °C ... 50 °C               |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт)    | -25 °C ... 70 °C             |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 %                |
| Вибрация (при эксплуатации)                          | 1г согласно EN 60068-2-6     |
| Ударопрочность                                       | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |

### Питание устройства

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Потребляемый ток, типовой | 0,6 A         |
| Блок питания              | 24 В DC ±20 % |

### Стандарты и предписания

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ударопрочность              | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6     |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;                                |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

