



### Основные характеристики

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Диапазон                           | AtlasDesign                             |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка                                 |
| Комплектация изделия               | Механизм в сборе                        |
| Монтаж                             | Винт                                    |
| Тип упаковки                       | Флоупак                                 |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 6 шт.                       |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                       |
| Номинальный ток                    | 16 А в 220...250 V переменный ток 50 Гц |

### Дополнительные характеристики

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Количество розеток                               | 2                                                                     |
| Тип монтажа                                      | Скрытый                                                               |
| Описание стандарта розетки                       | With earthing contact                                                 |
| Тип крышки                                       | Без шторок                                                            |
| Индикация                                        | Без индикации                                                         |
| Цвет                                             | Серый                                                                 |
| Тип покрытия                                     | (матовый)                                                             |
| Обработка поверхности                            | Decorative coating                                                    |
| Температура окружающей среды при хранении        | 5...40 °C                                                             |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 В                                                                 |
| Рабочая температура окружающей среды             | 5...35 °C                                                             |
| Относительная влажность                          | 60 %                                                                  |
| Электрическая износостойкость                    | 5000 циклы                                                            |
| Присоединения                                    | 6 винтовые зажимы                                                     |
| Форма отвертки                                   | Pozidriv No 1                                                         |
| Количество кабелей                               | 6                                                                     |
| Мощность зажимного соединения                    | 1.5...4 мм² для жесткий кабель(и)<br>1.5...4 мм² для гибкий кабель(и) |
| Длина зачистки проводов                          | 11 мм                                                                 |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Материал       | Термопласт : все стороны |
| Высота         | 125 мм                   |
| Ширина         | 83 мм                    |
| Глубина        | 50 мм                    |
| Масса продукта | 0.088 кг                 |
| Стандарты      | IEC 60884-1              |

### Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Сертификация                         | EAC                     |
| Степень защиты IP                    | IP20                    |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|