



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 iSSW
Тип устройства или его аксессуаров	Линейный выключатель
Краткое название устройства	ISSW
Область применения	Electrical circuit control
Тип контактов	1 переключающ.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	20 A
Тип управления	Тумблер 2 положения
Маркировка	0 - 1
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	75 мм
Цвет	Белый
Электрическая износостойкость	30000 циклы cycles AC-22 cos Phi = 0.8
Присоединения	Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) 0.5...2.5 мм ² гибкий Не перекрывающийся туннельный зажим (нижняя сторона) 2 кабель (-и) 0.5...2.5 мм ² жесткий без кабельный наконечник
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н-м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Степень загрязнения	3
Относительная влажность	95 % в 55 °С
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °С
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °С

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---