

Боковой элемент - UM-PRO LID-92 KMGY - 2201230

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Корпуса из экструдированного профиля, длина: 95 мм, Крышка с пружинной защелкой, цвет: светло-серый, ширина: 9,95 мм, высота: 11,65 мм



Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
- ✓ Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
- ✓ В наличии индивидуальной длины
- ✓ В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 747684
GTIN	4046356747684
Вес/шт. (без упаковки)	10,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпуса из экструдированного профиля
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	светло-серый

Размеры

Длина	95 мм
Высота	11,65 мм
Ширина	9,95 мм

Боковой элемент - UM-PRO LID-92 KMGY - 2201230

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------