




Основные характеристики

Диапазон	Sedna
Функция	Компьютерная розетка
Представление устройства	Без рамки
Защита коннектора	UTP
Тип компьютерной розетки	RJ45
Цвет заглушки	Алюминий

Дополнительные характеристики

Категория сети обмена данными	6
Количество розеток	2
Жесткость кабеля	Жесткий
Тип терминалов	IDC
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...80 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	36 мм
Глубина проецирования	14.5 мм
Масса продукта	0.0572 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0946 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---