



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Серводвигатель
Краткое название устройства	BMH
Максимальная механическая скорость	6000 об/мин
Непрерывный крутящий момент	6 Н-м для LXM32.D30M2 10 A в 115 В однофазный 6 Н-м для LXM32.D30M2 10 A в 230 В однофазный
Пиковый пусковой момент	10.3 Н-м для LXM32.D30M2 10 A в 115 В однофазный 18.4 Н-м для LXM32.D30M2 10 A в 230 В однофазный
Номинальная выходная мощность	750 Вт для LXM32.D30M2 10 A в 115 В однофазный 1450 Вт для LXM32.D30M2 10 A в 230 В однофазный
Номинальный вращательный момент	4.6 Н-м для LXM32.D30M2 10 A в 230 В однофазный 3.5 Н-м для LXM32.D30M2 10 A в 115 В однофазный
Номинальная скорость	2000 об/мин. для LXM32.D30M2 10 A в 115 В однофазный 3000 об/мин. для LXM32.D30M2 10 A в 230 В однофазный
Совместимость продукта	LXM32.D30M2 в 115 V однофазный LXM32.D30M2 в 230 V AC 50/60Hz однофазный
Конец вала	Гладкий вал
Степень защиты IP	IP54 (в базовой комплектации)
Разрешение обратной связи по сигналу скорости	131072 точек/оборот x 4096 оборотов
Тормоз	Без
Монтажная опора	Фланец, соответствующий международному стандарту
Электрическое соединение	Прямые разъемы

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium 32
[Us] номинальное напряжение питания	240 В
Число фаз сети	Трехфазный

Длительный ток при заторможенном роторе	8.65 А
Долговременная мощность	2.39 Вт
Макс. ток I _{rms}	15 А для LXM32.D30M2 в 115 В 30 А для LXM32.D30M2 в 230 В
Максимальный постоянный ток	30.24 А
Второй вал	Без конца второго вала
Диаметр вала	19 мм
Длина вала	40 мм
Тип обратной связи	Многооборотный SinCos Hiperface
Размер фланца двигателя	100 мм
Кол-во выхлопных труб двигателя:	2
Постоянный момент	0.72 Н·м/А в 120 °C
Константа противо-ЭДС	46.2 В на 1000 об/мин в 120 °C
Кол-во полюсов двигателя	10
Инерция ротора	6.28 кг·см ²
Активное сопротивление статора	0.54 Ом в 20 °C
Индуктивность статора	2.7 мГн в 20 °C
Постоянная времени статора	5 мс в 20 °C
Максимальная радиальная сила F _r	620 N в 4000 об/мин 690 N в 3000 об/мин 790 N в 2000 об/мин 990 N в 1000 об/мин 580 N в 5000 об/мин
Максимальная осевая сила F _a	0,2 x F _r
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Длина	160.6 мм
Диаметр центрирующего кольца	95 мм
Глубина центрирующего кольца	3.5 мм
Количество монтажных отверстий	4
Диаметр монтажных отверстий	9 мм
Диаметр окружности монтажных отверстий	115 мм
Масса продукта	4.92 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0936 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---