

ED2 125/3



Особенности

Артикул	004671271
Наименование	ED2 125/3
Вес	1
Группа	Выключатели нагрузки ED2
Назначение	Разъединитель
Отключающая способность (кА)	3,6
Номинальный ток	125
Типоразмер	125A
Количество полюсов	3

Веб-страница продукта

Другая документация



[СЕ сертификат](#)
[Технические данные](#)
[Описание](#)



ETIM международная спецификация

Номинальный ток	125
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	125A
Количество полюсов	3
Условный номинальный ток короткого замыкания I _q	3.6kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Отключающая способность по EN 60898	3,6
Взаимоблокирующая	
Встроенный моторный привод	
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Пригоден в качестве главного выключателя	true
	kW
Пригоден в качестве предохранительного	

выключателя	
Пригоден в качестве сервисного выключателя	true
Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В	kW
Подходит для напольного монтажа	true
Подходит для фронтального монтажа	
Подходит для фронтального монтажа в центре	
Подходит для установки в распределительные платы	
Подходит для промежуточного монтажа	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	V
Моторный привод (дополнительно)	true
Напряжение дополнительного расцепителя	true
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique
Frame size acc. to IEC	125A