

Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN6003-0002

Актор для выключателя 2 канала 230/6A 2 входа скрытый монтаж



Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Исполнительный элемент выключателя
Тип шины	KNX
Количество контактов	2
Входная функция	Напряжение сигнала (SELV) : 2х двоичный

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В
Частота сети	50/60 Гц
[In] номинальный ток	6 А
Тип нагрузки	Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками : <= 500 ВА Лампа накаливания : <= 1200 W, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенная лампа : <= 1200 W, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : <= 500 W Емкостной : 6 А - 14 мкФ, 230 V AC 50/60Hz переменный ток

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0952 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---