

## Корпус - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM20-PLRBK - 1421329

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус B6, с одной защелкой, материал: PA, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 74 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, 2x M20, защитная крышка: да, Стандартн., включая 2 резервных адаптера

### Описание изделия

Резьбовое отверстие закрыто, однако его можно открыть при помощи отвертки. Вкл. два пластиковых адаптера с M32 на M20

### Преимущества для Вас

- ✓  Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- ✓  Малый вес
- ✓  Снижение риска выпадения конденсата
- ✓  Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- ✓  Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование РЕ при наклонной вставке
- ✓  абсолютная стойкость к коррозии
- ✓  пластмасса без галогенов
- ✓  Устанавливаемая маркировочная табличка



COMPLETE RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 264851
GTIN	4055626264851
Вес/шт. (без упаковки)	179,200 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	74 мм
Ширина	57 мм
Длина	84 мм

#### Условия окружающей среды

# Корпус - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM20-PLRBK - 1421329

## Технические данные

### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66 (во вставленном состоянии или с блокируемой защитной крышкой)
Класс защиты (NEMA)	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M
Размер	B6
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	2x M20
Защитная крышка	да
Материал корпуса	PA
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	PA
Материал, защитная крышка	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Указания по монтажу	два пластиковых адаптера с M32 на M20 прилагаются
	одно из двух резьбовых отверстий закрыто -возможно открыть его при помощи отвертки-

### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

---

Сертификаты

GL / EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

## Корпус - HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM20-PLRBK - 1421329

### Сертификаты

#### Подробности сертификации

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------