



# Klemsan®

## 311279 SRD 2,5EA

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
<b>Размеры</b>	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота(MR 32)	mm
	Высота (MR 35x7.5)	mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	mm <sup>2</sup>
	Норма	IEC 60947-7-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	
Тип соединения	spring/yaylı
Длина зачистки изоляции	mm
Момент затяжки	— Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

#### Order Info

311279

© 2020 Klemsan A.Ş.  
www.klemsan.com