# Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3/6 - 3240504

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Закладная заклепка, Ø 3,0 мм, длина гильзы 6 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

## Преимущества для Вас

- Для крепления высоковольтных проходных клемм RW... и UW... предлагаются специально адаптированные заклепки
- Компактный эргономичный скошенный корпус
- 3 вставки для заклепок диаметром 2,4 - 3,2 мм, 4 мм и 4,8 - 5,0 мм

RoHS

## Коммерческие данные

| | |
|---|---|
| Упаковочная единица | 500 stk |
| Минимальный объем заказа | 500 stk |
| GTIN | 4 046356 527347 |
| GTIN | 4046356527347 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,960 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

## Технические данные

### Размеры

| | |
|---|---|
| Длина (b) | 6 мм |
| Диаметр отверстий | 3,1 мм |
| Диаметр | 3 мм |
| Толщина материала, макс. | 3,5 мм |
| Толщина материала (g) | 1,5 мм |

### Общие сведения

| | |
|---|---|
| Цвет | серебристый |
| Материал | Алюминий (AlMg 3/3,5) / оцинкованная сталь |

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com