



GV3A06. ## #####
#####

! ##### # #####

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	GV3A
Тип устройства или его аксессуаров	Блок вспомогательных контактов
Совместимость изделий	GV3ME
Место монтажа	Правая сторона
Конфигурация главных контактов	2 НО + 2В свободные клеммы
Присоединения	Винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.75...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.75...1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 test3 - соответствующий UL 508 690 test3 - соответствующий IEC 60947-1 600 В - соответствующий CSA C22.2 № 14
[Ue] номинальное рабочее напряжение	48...690 В переменный ток 24...220 В постоянный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 А
Типы реализуемых защит	Автом. выкл. GB2CB... номинальн. в соответствии с рабочим током для Ue ≤ 415 В Предохранитель gG ≤ 6 А
Механическая износостойкость	100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, В·А	350 В·А при 48 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 700 В·А при 440 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 700 В·А при 500 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 400 В·А при 690 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 500 В·А при 110...127 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 800 В·А при 220...240 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 850 В·А при 380...415 test3 AC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
Номинальная рабочая мощность, Вт	180 test4 при 24 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 240 test4 при 48 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы 180 test4 при 60 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы

140 test4 при 110 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
120 test4 при 220 test3 DC-11 - электрическая устойчивость: 100000 циклы

Масса продукта	0,07 кг
----------------	---------

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
---------------------------------	-------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0723 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
-----------------	--

Экологический профиль продукта	Доступно
--------------------------------	----------

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---