



Предохранитель, высокая скорость, 700 A, AC 690 V, size 1, 53 x 69 x 136 мм, aR, IEC, UL, одинарный индикатор

Каталог № 170M4667

## Программа поставок

|                                                      |   |    |                                                             |
|------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                                              |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                                              |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                                            |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 700                                                         |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 690 V                                                    |
| Типоразмер                                           |   |    | size 1                                                      |
| Типоразмер                                           |   |    | 53 x 69 x 136 мм                                            |
| Категория применения                                 |   |    | aR                                                          |
| Индикатор состояния                                  |   |    | одинарный индикатор                                         |
| Описание                                             |   |    | По требованиям США<br>индикатор типа К для микровыключателя |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200                                                         |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                                      |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | IEC<br>UL                                                   |
| Форма                                                |   |    | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками    |
| Стандарты/предписания                                |   |    | IEC 60269-4                                                 |