



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 312 Lexium 05 Altivar 31C Altivar 212 Lexium 23 Plus Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Совместимость продукта	ATV212HD11N4 ATV212HU55M3X ATV212HU75M3X ATV212HU75N4 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 LXM05AD57N4 LXM05BD57N4 LXM05CD57N4 ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV312HU55N4 ATV312HU75N4 LXM23 в 7.5 кВт ATV320...C в 5.5 кВт, 200...240 В трехфазный ATV320...C в 7.5 кВт, 200...240 В трехфазный
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	47 A
Тепловые потери	1.9 Вт для ATV21HU75N4 19.3 Вт для ATV31CU55N4 3.7 Вт для ATV21HU55M3X 3.9 Вт для ATV21HD11N4 6.8 Вт для ATV21HU75M3X
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 25 mm ² AWG 2
Момент затяжки	4.5 Н-м
Ток утечки	45 мА 50 Гц 20.6 мА в 480 В 60 Гц

	42.8 мА в 480 В 60 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допустимое отклонение	10 %
Масса продукта	3,15 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Рабочая высота	<= 1000 м без понижения номинального тока <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---