

## Резьбовые элементы - WP-GT BRASS M10 - 3241030


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение кабеля из латуни с метрической резьбой, поворотное, класс защиты IP40

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 711661
GTIN	4046356711661
Вес/шт. (без упаковки)	15,730 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	32 мм
Ширина (a)	17 мм
Высота (c)	32 мм
Раствор ключа	15 мм
Внутренний диаметр (f)	6 мм
Наружный диаметр	10 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 250 °C
Степень защиты	IP40

#### Общие сведения

Цвет	латунь
Конструкция	поворотный
Исполнение	Наружная резьба
Составная часть	без галогенов

## Резьбовые элементы - WP-GT BRASS M10 - 3241030

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал	Латунь
----------	--------

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты


VDE Zeichengenehmigung

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

VDE Zeichengenehmigung		<a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------