


## Модуль RC - EMG 15-RC/220UF/330R - 2311072

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Модуль фильтра для устранения дребезга 2 релейных контактов

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 137829
GTIN	4046356137829
Вес/шт. (без упаковки)	41,950 GRM
Примечание	Показанное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	15 мм
Высота	75 мм
Глубина	55 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
---	------------------

#### Общие сведения

Номинальное напряжение (линейное напряжение)	24 В AC/DC (1 А / релейный контакт)
Сопротивление в RC-цепи	330 Ω
Конденсатор в RC-цепи	220 мкФ
Монтажное положение	на выбор
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II
Стандарты/нормативные документы	Воздушные пути и пути утечки DIN EN 50178

#### Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

## Модуль RC - EMG 15-RC/220UF/330R - 2311072

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты


EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------