



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	VZN
Тип устройства или его аксессуаров	Блок вспомогательных контактов
Уровень производительности	Стандарт
Тип контактов	1 Н.О.
Работа контакта	Запаздывающее замыкание
Совместимость изделий	VN12 VN20
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
Место монтажа	Слева Справа

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys ,TeSys VARIO ,VCFN ,switch disconnecter
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 А
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	4 А
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая износостойкость	50000 циклы AC-21 30000 циклы DC-11
Присоединения	Винтовой зажим 2 кабель 0.75...1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель -
Момент затяжки	0.7 Н·м - винтовой зажим
Высота	45.5 мм
Ширина	12 мм
Глубина	39 мм

Масса продукта	0.02 кг
----------------	---------

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5
Сертификация продукта	CSA GL UL
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---