

Силовой кабель - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Силовой кабель, 3-полюсн., ПВХ, оранжевый RAL 2004, Штекеры прямое, черный, к Гнездо прямое, черный, длина кабеля: 0,6 м

Описание изделия

Кабель предназначен для последовательного подключения нескольких светильников электрошкафа PLD 600-го класса.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 112282
GTIN	4055626112282
Вес/шт. (без упаковки)	95,200 GRM

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	0,6 м
--------------	-------

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
	IP40 (вставлен)

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	16 A
Расчетное напряжение	250 В AC
Полюсов	3
Кодирование	черный
Циклы установки	100

Материал

Материал накатанной гайки	отсутствует
---------------------------	-------------

Environmental Product Compliance

Силовой кабель - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений