

LAS 40 3p COP



Особенности

Артикул	004664203
Наименование	LAS 40 3p COP
Вес	.3
Группа	Переключатели нагрузки 1-0-2
Назначение	Переключатели нагрузки 1-0-2
Номинальный ток	40
Тип	Установка на DIN-рейку
Количество полюсов	3
Серия	LAS COP

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Номинальный ток	40
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	15kW
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	40A
Количество полюсов	3
Номинальное рабочее напряжение	220 - 690
Условный номинальный ток короткого замыкания I _q	10
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Взаимоблокирующая	FALSE
Встроенный моторный привод	FALSE
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	FALSE
Тип управляющего элемента	Поворотный (с фиксацией)
Пригоден в качестве главного выключателя	FALSE
Пригоден в качестве предохранительного	FALSE

выключателя	
Пригоден в качестве сервисного выключателя	FALSE
Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В	16
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I _{cw}	3
Цвет рукоятки/управляющего элемента	Черный
Подходит для напольного монтажа	true
Подходит для фронтального монтажа	FALSE
Подходит для фронтального монтажа в центре	FALSE
Подходит для установки в распределительные платы	
Подходит для промежуточного монтажа	true
Максиальное допустимое рабочее напряжение U _e AC	690
Моторный привод (дополнительно)	FALSE
Напряжение дополнительного расцепителя	FALSE
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique
Rated permanent current at AC-21, 400 V	40
Switching power at 400 V	16
Version as reversing switch	TRUE
Тип/модель	Реверсивный
С нейтральной позицией (ОТКЛ)	true
Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия	
В сборе в корпусе	

Габаритные размеры

