



### Основные характеристики

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Серия продукта                     | Thorsman            |
| Тип устройства или его аксессуаров | Сквозной болт       |
| Краткое название устройства        | TEX                 |
| Поставляемое оборудование          | Гайка<br>Шайба      |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 100 шт. |

### Дополнительные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтажная опора                    | Бетон<br>Природный камень                                                                                                                                                                                                        |
| Тип установки                      | Внутри/вне помещения                                                                                                                                                                                                             |
| Тип резьбы                         | M6                                                                                                                                                                                                                               |
| Длина винта                        | 40 мм                                                                                                                                                                                                                            |
| Диаметр отверстия под сверло       | 6 мм                                                                                                                                                                                                                             |
| Глубина сверления                  | 37 мм                                                                                                                                                                                                                            |
| Толщина                            | 0...3 мм:[sarse]крепление                                                                                                                                                                                                        |
| Глубина монтажа                    | 28 мм                                                                                                                                                                                                                            |
| Момент затяжки                     | 8 Н·м                                                                                                                                                                                                                            |
| Материал                           | Сталь Горячеоцинкованный                                                                                                                                                                                                         |
| Атмосферной коррозионной категории | C3                                                                                                                                                                                                                               |
| Практически допустимая нагрузка    | Сдвиг : 2.2 кН для бетонный C20/C25<br>Перегрузка при выходе из пикирования : 2.1 кН для бетонный C20/C25                                                                                                                        |
| Предел эксплуатационной надежности | Pull-out load : 450 kg для concrete C20/C25                                                                                                                                                                                      |
| Предельное состояние по прочности  | Pull-out load : (safety cl 1) 280 kg для concrete C20/C25<br>Pull-out load : (safety cl 2) 250 kg для concrete C20/C25<br>Shear : (safety cl 1) 290 kg для concrete C20/C25<br>Shear : (safety cl 2) 260 kg для concrete C20/C25 |
| Случайное действие                 | Pull-out load : 560 kg для concrete C20/C25<br>Shear : 570 kg для concrete C20/C25                                                                                                                                               |

## Условия эксплуатации

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -20...60 °C         |
| Сертификация продукта                | SITAC No. SC0268-10 |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|