

## Разъемы для печатной платы - BCP-381- 2 GN BDWHS1SOVPE500 - 1047250

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: бело-зеленый, поверхность контакта: олово

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 500 stk                                                                                                 |
| Минимальный объем заказа | 500 stk                                                                                                 |
| GTIN                     | <br>4 055626 645971 |
| GTIN                     | 4055626645971                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 1,560 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|              |         |
|--------------|---------|
| Длина [ l ]  | 16,1 мм |
| Ширина [ w ] | 8,41 мм |
| Высота [ h ] | 11,1 мм |
| Размер шага  | 3,81 мм |
| Размер a     | 3,81 мм |

#### Общие сведения

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Серия изделий       | BCP                               |
| Полюсов             | 2                                 |
| Тип подключения     | Винтовой зажим с натяжной гильзой |
| Номинальное сечение | 1,5 мм²                           |

#### Environmental Product Compliance

# Разъемы для печатной платы - BCP-381- 2 GN BDWHS1SOVPE500 - 1047250

## Технические данные

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|                 |                                                                                     |                                                           |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| IECEE CB Scheme |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-58974 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|

|                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Gutachten mit<br>Fertigungsüberwachung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/<br/>VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40040694 |
| Номинальное напряжение UN                  | 160 В                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |          |
| Номинальный ток IN                         | 8 А                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |          |
| мм²/AWG/kcmil                              | 0.2-1.5                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |          |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized          |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-20071007 |
|                           | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     |                 |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                               | 250 В                                                                                                                                                 |                 |
| Номинальный ток IN        | 8 А                                                                                 | 8 А                                                                                                                                                   |                 |

## Разъемы для печатной платы - BCP-381- 2 GN BDWHS1SOVPE500 - 1047250

### Сертификаты

|               | D     | B     |
|---------------|-------|-------|
| мм²/AWG/kcmil | 30-14 | 30-14 |

---

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>