

Модуль ввода-вывода - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8-SF - 2730077

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты IP65, 12 входов, 24 В DC, 4-проводная схема подключения и 4 выхода, 24 В DC, 0,5 А/2 А, 3-проводная схема подключения, подключение дополнительного сигнального кабеля со стороны задней стенки модуля

На рисунке показана модель IBS
IP CDIO/R 24-8

Описание изделия

Модули IBS IP CDIO/R 24... используются в качестве узлов ввода-вывода для робототехники. Модули оснащены металлическими корпусами, что позволяет использовать их в сварочных аппаратах. Модуль может быть установлен непосредственно на соединительную коробку сварочного трансформатора. Подключение модулей производится с помощью 17-контактного круглого разъема. Кроме самой шины INTERBUS и питания подключаются также два сигнальных проводника: один для регулирования постоянного тока (KSR), другой для контроля вторичного контура (SKÜ). Эти сигнальные проводники подсоединяются с нижней стороны прибора .../SF и используются системой регулирования сварочного тока для решения задач управления и контроля. Модули разделяются на 2 типа: Модуль IBS IP CDIO/R 24-8 ... располагает 8 каналами, которые на выбор могут использоваться в качестве входов или выходов. Модуль IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 ... располагает 12 входами и 4 выходами.

Преимущества для Вас

- ✓ 12 цифровых входов
- ✓ 4 цифровых выхода
- ✓ Индикаторы состояния и диагностики



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 437312
GTIN	4017918437312
Вес/шт. (без упаковки)	651,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузки
--------------------	--

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
----------------	------

Модуль ввода-вывода - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8-SF - 2730077

Технические данные

Интерфейсы

Интерфейс	Монтажная удаленная шина
-----------	--------------------------

Питание

Остаточная пульсация	3,6 В _(оп)
----------------------	-----------------------

Развязка по напряжению

Испытательный участок	Напряжение питания US1; питание датчика 500 В AC 50 Гц 1 мин.
	Напряжение питания US2 500 В AC 50 Гц 1 мин.
	Логическая схема управления шиной, входная и выходная удаленная шина 500 В AC 50 Гц 1 мин.

Входы

Количество входов	12
Способ подключения	4-проводная схема
Входное напряжение	24 В DC
Диапазон входных напряжений, сигнал "0"	-30 В ... 5 В
Диапазон входных напряжений, сигнал "1"	13 В ... 30 В

Выходы

Количество выходов	4
Способ подключения	3 экранированных проводника
Наименование защиты	Защита от кор. зам., защита от перемены пол.

Общие сведения

Масса	800 г
-------	-------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Модуль ввода-вывода - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8-SF - 2730077

Сертификаты

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

EAC



EAC-Zulassung

cULus Recognized

