



### Основные характеристики

Наименование изделия	Compact NS
Краткое название устройства	Compact NS1000 NA
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель-разъединитель
Область применения	Распределение
Тип предложения	C4
Описание полюсов	4P
Тип сети	Переменный ток
Исполнение	NA
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-3

### Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Тумблер
Исполнение выключателя	Стационарный
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	AC-23A : 1000 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A : 1000 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A : 1000 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-23A : 1000 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-23A : 1000 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
[Ui] номинальное напряжение изоляции	800 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 kV according to IEC 60947-3
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	1000 A ( 60 °C )
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	25 kA ( 0.5 s ) according to IEC 60947-3 4 kA ( 20 s ) according to IEC 60947-3
[Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)	52 kA 690 V переменный ток 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3

Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Нет
Механическая износостойкость	6000 циклы в соответствии с IEC 60947-3
Электрическая износостойкость	1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3
Шаг соединения	70 мм
Высота	327 мм
Ширина	280 мм
Глубина	147 мм
Масса продукта	18 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация продукта	ASEFA ASTA
Степень загрязнения	3 according to IEC 60947-3
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---