



### Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Наименование изделия	Actassi VDA
Тип устройства или его аксессуаров	Корпус 19"
Область применения	Прокладка кабелей
Применение изделия	Для защиты оборудования Для установки оборудования 19"
Тип шкафа	Network Cabinet
Тип передней крышки	Стеклянная дверь
Цвет	Дверь : черный (RAL 9011) Панели : черный (RAL 9011) Верх и низ : черный (RAL 9011) Конструкция : черный (RAL 9011)
Тип задней крышки	Сплошная дверь
Тип боковой панели	Панель
Монтаж шкафа	Напольный

### Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	4x вертикальные стойки 19" утолщенные 120 мм передней части (шаг 25 мм)
Тип двери	Передняя сторона дверь door - с 1-точечная система блокировки (поз.: 333) - реверсируемый открытие на 180 ° Передняя сторона стеклянный door - с 2-точечная система блокировки (поз.: 333) - реверсируемый открытие на 180 °
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона Верх
Съемные части	Верхний фальш-панель Низ фальш-панель Сторона панели, демонтируемые без инструментов Передний дверь, демонтируемая без инструментов Задний дверь, демонтируемая без инструментов
Состав устройства	1x передний стеклянная дверь 1x сборная конструкция с CBLX torx винты

	1x верхний крыша со съемной фальш-панелью 1x задний сплошная дверь 1x комплект для крепления (винты, закладные гайки...) 10x присоединения заземления 2x сторона панели 4x опоры для выравнивания 4x вертикальные стойки 19"
Допустимая нагрузка	Статический : 400 кг Динамический : 250 кг
Количество вырезов	1 вырез низ 1 вырез верхний - разбитый на 3 части 1 вырез верхняя боковая панель
Материал	Панель : листовая сталь Конструкция : листовая сталь Дверь : листовая сталь Вертикальная стойка : оцинкованная сталь Дверь : стекло Sekurit
Тип покрытия	Эпоксидно полиэфировое напыление
Масса продукта	92 кг
Номинальные размеры щита	- 2000 mm 600 mm 600 mm
Количество стоек	42 мод.
Targeted region	Europe

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	EIA-310D IEC 60297-3-100

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---