



Cassette 2500A, IZMX404

Тип
Каталог №

+IZMX-CAS404-2500-1
183960

Программа поставок


Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности			Кассеты
			Комплект поставки: крышка дугогасительной камеры, рядные клеммы с готовой разводкой в соответствии с электрическим оборудованием
Номинальный ток	I_n	A	2500
Полюсы			4
Применяемое для			IZMX40...4-...W INX40...4-...W
указания			С подключением контрольных проводов в соответствии с заказанными опциями.
Информация о комплекте поставки			с крышкой дугогасительной камеры
Метод монтажа			Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Chassis part circuit breaker (ecI@ss8.1-27-37-04-22 [ACN955008])			
Rated current I_n		A	2500
Number of poles			4
Version as busbar adapter			No
Version as built-in device			Yes
Type of electrical connection of main circuit			Rail connection



② Contact surface flange terminal