

## Кабельный ввод - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, PA, наружный диаметр кабеля 19 мм ... 28 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Байонетный зажим В из пластика, цвет: черный



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 776400
GTIN	4046356776400
Вес/шт. (без упаковки)	65,300 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	36 мм
Наружный диаметр кабеля	19 мм ... 28 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Класс защиты (NEMA)	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

#### Общие сведения

Тип резьбового соединения	M40
Количество проводов	1
Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал, уплотнение	NBR
Материал кабельного сальника	NBR
Материал уплотнения	NBR (Уплотнительное кольцо)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 / V2
Экранирован.	нет

# Кабельный ввод - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

## Технические данные

### Общие сведения

Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В из пластика
	Байонетный зажим В из пластика
Момент затяжки накидной гайки	7,50 Нм
Цвет	черный
Указания по монтажу	Байонетный зажим макс. 3х расцепляемых

### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 / V2
---------------------------------------	---------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized


#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	6196614 HH
----	---	---	------------

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E255026
---------------	---	---	---------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E255026
----------------	---	---	---------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

## Кабельный ввод - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

### Сертификаты

cULus Recognized



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>