



### Основные характеристики

Диапазон	Compact
Наименование изделия	Compact INS
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель-разъединитель
Описание полюсов	4P
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
[I <sub>cs</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток	<p>AC-23A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V</p> <p>AC-23A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V</p> <p>AC-23A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V</p> <p>AC-23A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V</p> <p>AC-23A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V</p> <p>AC-21A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V</p> <p>AC-21B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V</p> <p>AC-22B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V</p> <p>AC-21A : 1450 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V</p> <p>DC-21A : 1600 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно</p> <p>AC-22B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V</p> <p>AC-22A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA</p> <p>DC-23A : 1600 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно</p> <p>AC-21B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V</p> <p>AC-21A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V</p> <p>AC-22B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V</p> <p>AC-22A : 1450 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V</p> <p>AC-22B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V</p> <p>AC-22A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V</p> <p>AC-21B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V</p> <p>DC-22A : 1600 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно</p> <p>DC-21A : 1600 А постоянный ток 125 V 2 полюса последовательно</p> <p>AC-21B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 V</p> <p>AC-23A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA</p> <p>AC-21A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA</p> <p>AC-22B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA</p> <p>AC-22A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V</p> <p>AC-22A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V</p> <p>DC-22A : 1600 А постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно</p> <p>AC-21B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 480 V NEMA</p> <p>AC-21A : 1250 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V</p> <p>AC-22B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 V</p> <p>AC-21A : 1450 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 V</p> <p>AC-21B : 1600 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 V</p> <p>AC-22A : 1450 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 V</p>

DC-23A : 1600 A постоянный ток 250 V 4 полюса последовательно

[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	12 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	1600 А ( 60 °С )
[Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)	75 кА 690 В переменный ток 50/60 Гц автономный выключатель-разъединитель 75 кА 690 В переменный ток 50/60 Гц с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В постоянный ток 690 В переменный ток 50/60 Гц
Соответствие требованиям по изоляции	Да
Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Да
Степень загрязнения	3

### Дополнительные характеристики

Способ управления	Поворотная рукоятка
Цвет рукоятки	Красный
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	Монтаж на панель Рейка
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
Максимальная мощность	AC-23 : 400 кВт 220/240 В переменный ток 50/60 Гц AC-23 : 900 кВт 500/525 В переменный ток 50/60 Гц AC-23 : 710 кВт 380/400 В переменный ток 50/60 Гц AC-23 : 800 кВт 415 В переменный ток 50/60 Гц
Стандартное применение	Бесперебойное
Повторно-кратковременный режим, класс	Класс 120 - 60 %
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	10 кА ( 20 с ) в соответствии с IEC 60947-3 20 кА ( 3 с ) в соответствии с IEC 60947-3 35 кА ( 1 с ) в соответствии с IEC 60947-3 42 кА ( 0.8 с ) в соответствии с IEC 60947-3 50 кА ( 0.5 с ) в соответствии с IEC 60947-3 8 кА ( 30 с ) в соответствии с IEC 60947-3
Механическая износостойкость	3000 циклы
Электрическая износостойкость	DC-21A : 500 циклы 250 В постоянный ток 4 полюса последовательно AC-21A : 500 циклы 220/240 В переменный ток 50/60 Гц AC-21A : 500 циклы 380/415 В переменный ток 50/60 Гц AC-21A : 500 циклы 440/480 В переменный ток 50/60 Гц AC-21A : 500 циклы 500/525 В переменный ток 50/60 Гц AC-21A : 500 циклы 660/690 В переменный ток 50/60 Гц AC-21B : 100 циклы 220/240 В переменный ток 50/60 Гц AC-21B : 100 циклы 380/415 В переменный ток 50/60 Гц AC-21B : 100 циклы 440/480 В переменный ток 50/60 Гц AC-21B : 100 циклы 500/525 В переменный ток 50/60 Гц AC-21B : 100 циклы 660/690 В переменный ток 50/60 Гц AC-22A : 500 циклы 220/240 В переменный ток 50/60 Гц AC-22A : 500 циклы 380/415 В переменный ток 50/60 Гц AC-22A : 500 циклы 440/480 В переменный ток 50/60 Гц AC-22A : 500 циклы 500/525 В переменный ток 50/60 Гц AC-22A : 500 циклы 660/690 В переменный ток 50/60 Гц AC-22B : 100 циклы 220/240 В переменный ток 50/60 Гц AC-22B : 100 циклы 380/415 В переменный ток 50/60 Гц AC-22B : 100 циклы 440/480 В переменный ток 50/60 Гц AC-22B : 100 циклы 500/525 В переменный ток 50/60 Гц AC-22B : 100 циклы 660/690 В переменный ток 50/60 Гц AC-23B : 500 циклы 220/240 В переменный ток 50/60 Гц AC-23B : 500 циклы 380/415 В переменный ток 50/60 Гц AC-23B : 500 циклы 440/480 В переменный ток 50/60 Гц AC-23B : 500 циклы 500/525 В переменный ток 50/60 Гц

AC-23B : 500 циклы 660/690 V переменный ток 50/60 Гц  
DC-21A : 500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно  
DC-22A : 500 циклы 125 V постоянный ток 2 полюса последовательно  
DC-22A : 500 циклы 250 V постоянный ток 4 полюса последовательно

Шаг соединения	70 мм
Высота	300 мм
Ширина	340 мм
Глубина	146.5 мм
Масса продукта	18 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Сертификация продукта	KEMA-KEUR
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN 50102
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---