

Коаксиальный контакт D-SUB - VS-BU-KX-50-LP - 1655519

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Коаксиальные контакты, для комбинированных контактных вставок D-SUB, для подключения к печатной плате, гнездовые контакты, угловые, позолоченные

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 029445
GTIN	4046356029445
Вес/шт. (без упаковки)	3,510 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Циклы установки	≥ 500
Тип подключения	Монтаж на печатную плату
Тип контактов	Коаксиальн.
Усилие установки сигнального контакта	≤ 7,00 Н
Усилие съема сигнального контакта	≤ 7 Н
Сопротивление изоляции	10 TΩ
Тип контакта	с разворотом

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 135 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, твердо позолочен

Электрические характеристики

Коаксиальный контакт D-SUB - VS-BU-KX-50-LP - 1655519

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетный ток	2 A
Расчетное напряжение (III/3)	250 В

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------