

## Корпус - HC-B 24-SMLD-67/M1M25 - 1586950

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус, одной защелкой, высота 67 мм, с резьбовым соединением, 1 x M25, с защитной крышкой

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 046356 427043 |
| GTIN                   | 4046356427043                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 476,200 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Высота                         | 67 мм          |
| Ширина                         | 57 мм          |
| Длина                          | 144 мм         |
| Раствор ключа - накидная гайка | 25 мм          |
| Наружный диаметр кабеля        | 9 мм ... 18 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)                     | IP65 (в смонтированном состоянии)  |
|                                                 | IP54 (с закрытой защитной крышкой) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C                  |

#### Общие сведения

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Размер                          | B24                                    |
| Тип корпуса                     | Приборный корпус                       |
| Тип фиксатора                   | с одной защелкой                       |
| Количество подключаемых кабелей | 1                                      |
| Кабельный отвод                 | слева (вид на открытую плоскую скобку) |

## Корпус - HC-B 24-SMLD-67/M1M25 - 1586950

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Резьбовые элементы                | с                                |
| Тип резьбового соединения         | 1x M25                           |
| Защитная крышка                   | да                               |
| Материал корпуса                  | Алюминиевое литье под давл.      |
| Материал поверхность корпуса      | Порошковое покрытие, серый       |
| Материал, уплотнение              | NBR                              |
| Материал резьбового соединения    | латунь, никелированный           |
| Материал кабельного сальника      | NBR                              |
| Материал крепления                | Нержавеющая сталь, крепление: PA |
| Материал корпуса ручки, крепления | PA                               |
| Материал, защитная крышка         | PA                               |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|