

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

RA16-003-2I-8I

Прима - розетка плинт. - откp. уст. - 2K+3 со шторками - 16A - бук - IP20



### Основные характеристики

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Функция                      | 1 розетка               |
| Представление устройства     | Механизм в сборе        |
| Конфигурация полюсов розеток | 2P + E                  |
| Описание стандарта розетки   | C заземляющим контактом |
| Оттенок цвета                | Бук                     |

### Дополнительные характеристики

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Тип монтажа  | Открытый             |
| Монтаж       | Винтом               |
| Тип покрытия | Декорировано пленкой |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                      |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|