



Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Серия продукта | Canalis |
| Совместимость серий продукта | Canalis KN |
| Тип устройства или его аксессуаров | Отводной блок |
| Совместимость продукта | Canalis KN busbar trunking с втычной outlets |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 63 А |
| Типы реализуемых защит | Circuit breaker : miniature circuit breaker (MCB) |
| Способ крепления | Втычной с фиксированной полярностью |
| Полярность отводного блока | 3L+N+PE |
| Цвет | Белый RAL 9001 |

Дополнительные характеристики


| | |
|---|---|
| Область применения | Распределение низкой мощности |
| Оборудование в комплекте | Панель-заглушка Circuit breaker заказывается отдельно |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230...500 В в зависимости от защитного устройства |
| [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение | 4,6 кВ |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 В в зависимости от защитного устройства 500 В в зависимости от защитного устройства |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Электрическое соединение | Туннельная клемма - ISO50 - cable : 25 мм ² гибкий Туннельная клемма - ISO50 - cable : 25 мм ² жесткий |
| Сторона открывания дверцы | Правая |
| Способ разъединения отводного блока | Путем открывания дверцы |
| Стандарты | МЭК 61439-1 МЭК 61439-6 |
| Шаг 18 мм | 8 |
| Ширина | 344 мм |

| | |
|------------------------|----------|
| Глубина | 106 мм |
| Размер дверного проема | 432,5 мм |
| Высота | 165 мм |
| Масса продукта | 2,7 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Система заземления | TT IT TN-S |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK08 в соответствии с IEC 62262 |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|