



# Klemsan®

## 363009 ASK 3MB

4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем,  
Материал изоляции РА, Серый

### Общая информация про продукт

Изоляционный материал PA

Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	20
Масса (г)	—

### Размеры

Ширина	6 mm
Длина	53.5 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	72.5 mm

### TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	16 A
Сечение	4 mm <sup>2</sup>
Норма	EN60947-7-1

### VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	— mm <sup>2</sup>
Норма VDE	—

### UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	4

### ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	—

### Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm<sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order  
Info

- |          |   |
|----------|---|
| ■ 363000 | 4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Клемма с размыкателем, Материал изоляции РА, Бежевый |
| ■ 363009 | 4 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Клемма с размыкателем, Материал изоляции РА, Серый   |