

# EB2 250/4L 200A 4p



## Особенности

Артикул	004671075
Наименование	EB2 250/4L 200A 4p
Вес	1.9
Группа	Автоматические выключатели EB2 20-1600A
Назначение	Промышленные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	25/19
Номинальный ток	200
Типоразмер	250A
Тепловая/электромагнитная защита	0,63-1/6-13
Количество полюсов	4

Веб-страница продукта

## Другая документация



[CE сертификат](#)  
[Технические данные](#)  
[3D Model](#)  
[Технические характеристики](#)  
[Описание](#)




## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	200
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	200A
Количество полюсов	4
Диапазон уставки тока расцепления	126-200A
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Степень защиты (IP)	IP20
Отключающая способность по EN 60898	25/19
Вид подключения главной электрической цепи	EV009502
Встроенный моторный привод	false
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Возможность установки индикатора отключения	true

Номинальная отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц	25kA
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания	A
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания	1200-2600A
Подходит для монтажа на DIN-рейку	
Комплексная защита от замыканий на землю	
Моторный привод (дополнительно)	true
С расцеплением под напряжением	
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique
Frame size acc. to IEC	250A


# Токо - временные характеристики

# EB2 160&250A Характеристика t-I




# Габаритные размеры

Фронтальное подключение (\* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)



Фронтальное подключение с мотор-приводом (\* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)



Заднее подключение (\* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)

