



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LUF
Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационный шлюз
Совместимость изделий	ATS48 ATV31 Интеллектуальные пускатели TeSys U

Дополнительные характеристики

Тип шины	DeviceNet Modbus
Тип разъема	1 съемный 5-конт. блок винтовых зажимов полевая шина RJ45 Modbus RJ45 к ПК
Макс. количество соединений	<= 8 ведомых устройств Modbus
[Us] номинальное напряжение сети	24 V постоянный ток +/- 10 %
Потребляемый ток	100 mA типовой 280 mA максимум
Локальная индикация	Светодиод передняя панель
Сервисы	Команда - тип шины: DeviceNet - доступные функции: 256 конфигурир. слов Конфигурирование и настройка - тип шины: Fipio - доступные функции: возможностью минимального обмена данными через шлюз Контроль - тип шины: DeviceNet - доступные функции: 256 конфигурир. слов
Масса продукта	0.245 кг

Условия эксплуатации

Электромагнитная совместимость	Электромагнитное излучение в соответствии с IEC 50081-2 Электромагнитная стойкость в соответствии с IEC 61000-6-2
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 60664
Температура окружающего воздуха в месте монтажа	5...50 °C
Степень защиты IP	IP20

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
