

Отвертка - SF-SL 0,6X3,5-200 - 1212550

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Отвертка, шлиц, размер: 0,6 x 3,5 x 200 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

Преимущества для Вас

- Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
- Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 589857
GTIN	4046356589857
Вес/шт. (без упаковки)	45,400 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	281 мм
Ширина (a)	26 мм
Толщина стержня	0,6 мм
Ширина стержня	3,5 мм
Высота стержня	200 мм
Раствор ключа	0 мм

Общие сведения

Конструкция	Шлиц
Исполнение	прямой
Материал	легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1
------------------------------	----------------

Environmental Product Compliance

Отвертка - SF-SL 0,6X3,5-200 - 1212550

Технические данные

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	---	--------------------------
