

# СЕМ9.10-42V-50/60HZ



## Особенности

Артикул	004642125
Наименование	СЕМ9.10-42V-50/60HZ
Группа	Контакты силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары
Назначение	Контакты для защиты двигателей
I (AC1) (A)	25
I (AC3 400V) (A)	9
P (AC3 kW) (kW)	4
АС Напряжение катушки ус (V)	42
Серия	СЕМ Контактор
no_of_aux_no_contacts	1

Веб-страница продукта [🔗](#)

## Другая документация



Технические данные  
3D Model



## ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	false
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	4kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	0
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В	9A
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 V	25A
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	42V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	42V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	42V
Диапазон рабочего тока Ie при AC-1	25
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3,	4

230 В

Тип напряжения управления	Переменный ток (АС)
Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> при АС-4, 400 В	А
Номинальная мощность при АС-4, 400 V	kW

## Схема подключения

