Вставная табличка - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Вставная табличка со встроенным транспондером RFID-UHF, лист, белый, без надписей, маркировка с: BLUEMARK CLED, вид монтажа: наклеивание, размер поля для маркировки: 110 x 38 мм

Преимущества для Вас

- Семейство маркировочных элементов для оборудования PMP-RFID ... включает в себя маркеры для установки в рамки для табличек CARRIER-PMP...
- На встроенный транспондер RFID-UHF может быть записана дополнительная информация
- Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
- Маркировка находится в рамке, надписи на нее наносятся просто и быстро при помощи BLUEMARK CLED
- Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
- Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	4 046356 912303
GTIN	4046356912303
Вес/шт. (без упаковки)	19,760 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	38 мм
Ширина (a)	90 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C

Общие сведения

Вставная табличка - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Технические данные

Общие сведения

Цвет	белый
Составная часть	не содержит силикона и кадмия
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	ПВХ / ПК
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	1
Количество отдельных табличек в ряд	1
Клей	Акрилат
Печатные свойства	UV-LED-технология
Устройство	5147999 BLUEMARK CLED
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам	VW PV 3.10.7:2005-02
Результат	Испытание проведено
Спецификация испытания на атмосферостойкость	согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания (часы)	96 ч
Результат испытания на стойкость к истиранию	Испытание проведено
Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания	96 ч
Результат испытания в атмосфере солевого тумана	Испытание проведено
Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO2	DIN 50018:2013-05
Климатические классы	AHT 1,0 S
Циклы	2
Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги	Испытание проведено
Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат	Испытание проведено
Тип монтажа, маркировка	склеивание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com