


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYMR46

Плата перфорированная 11x26мм 400x600



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Применение для устройства	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	400 мм W: 600 мм
Место монтажа	Ползун с уступом Непосредственное крепление на задних штифтах
Описание монтажной платы	Перфорированная плата Telequick
Совместимость серий продукта	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Материал	Сталь
Тип покрытия	Оцинкованный

Дополнительные характеристики

Способ установки	Завинчено на задних штифтах - тип винта M8 Фиксирующий элемент
Высота	345 мм
Ширина	551 мм
Глубина	15 мм
Толщина	2 мм
Масса продукта	1.518 kg
Количество слотов	456
Отличительные особенности	Установка на задней поверхности корпуса
Размеры выреза	11 x 26 мм

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---