

## Клеммная коробка - E PX A 160X560X91 - 0899315

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, материал: Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита, черный, 160 мм x 560 мм x 91 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

На рисунке показано похожее изделие



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 275840
GTIN	4055626275840
Вес/шт. (без упаковки)	99,990 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Общие сведения

Конструкция	Взрывобезопасные полые корпуса с крышкой
Указание	Подготовлено для установки монтажной рейки напрямую
Цвет	черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Прямой монтаж на шину	да
Используемый тип несущей рейки	NS 35

#### Размеры

Ширина	160 мм
Высота	560 мм
Глубина	91 мм
Ширина зазора, макс. длина несущей рейки	543 мм
Макс. длина монтажа	522 мм

#### Общие сведения

## Клеммная коробка - E PX A 160X560X91 - 0899315

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал корпуса	Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита
Крепление крышки	навинчиваемая крышка
Указание	Винты с комбинированным шлицем
Крепежное устройство	Внешние крепежные петли опциональны
	интегрированное глухое отверстие
Материал, уплотнение	Силикон
Составная часть	без галогенов

#### Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
Степень защиты	II
Степень защиты (IK)	7,00 Дж EN 60079-0
Температура в рабочих условиях	-55 °C ... 127 °C

#### Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений