

Дверь со стеклом , IP55 , ДхШ = 1740х593mm

Тип **XVTL-DG-6-18**
Каталог № **114664**



Программа поставок

Ассортимент		Распределитель системы управления XVTL
Основная функция		Платы расширения
Функция продукции		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Двери
Отдельное устройство/законченное устройство		Модульная система
Описание		Прозрачные двери Одностворчатые двери 3-точечное запирание с поворотным рычажным запором Смотровое окно из однослойного безопасного стекла, толщина 4 мм (EN 12150-1, DIN 1249)
Материал		Листовая сталь 1,25 мм
Качество поверхности		Полиэфирное порошковое покрытие RAL 7035, светло-серый RAL 9016, дорожный белый
Информация о комплекте поставки		включая винты
Класс защиты		IP55
подходит для ширины		600
подходит для высоты		1800

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ec1@ss8.1-27-18-22-04 [ACN614008])			
Model			Stop door
Version as glazed door			Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking			No
Width		mm	593
Height		mm	1740
Depth		mm	40
EMC-version			Yes
Material			Steel
Type of surface			With powder coating
Colour			Grey
Degree of protection (IP)			IP55