

Комплект для ввода в эксплуатацию - STME 6-SET POWER - 3035988

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Стартовый комплект состоит из разд. клемм для измерит. преобразователя с пружинными зажимами, маркировочного материала, перемычек и тестеров. Комплект обеспечивает возможность индивидуальной компоновки клеммных колодок для 3-фазн. схем преобразователей (ток и напряжение).



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356428255
Вес/шт. (без упаковки)	509,000 GRM

Технические данные

Общие сведения

Указание	Количество компонентов в наборе см. в разделе «Загрузка»
Комплект состоит из	3035700 STME 6
	3035713 STMED 6
	3035726 STMED 6-PE
	0311139 ATP-URTK/SP
	3034387 CARRIER 35-8
	3034468 SB-ME 2-8
	3030284 FBS 2-8
	3032389 FBS 1/3/5-8
	3032745 PAI-4-FIX YE
	3032758 PAI-4-FIX GN
	3032761 PAI-4-FIX VT
	3032729 PAI-4-FIX BU
	3034439 S-ME 6
	3022276 CLIPFIX 35-5
	0811969 KLM 3

Комплект для ввода в эксплуатацию - STME 6-SET POWER - 3035988

Технические данные

Общие сведения

	0819327 UC-EMLP (20X8)
	0818072 UC-TM 8
	0818137 UC-TMF 8

Размеры

Ширина	225 мм
Длина	315 мм
Высота	65 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Пружинный зажим
-----------------	-----------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Содержимое комплекта

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - STME 6 - 3035700



Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 А, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, сечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходные клеммы - STMED 6 - 3035713



Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 А, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, сечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Клемма защитного провода - STMED 6-PE - 3035726



Клемма защитного провода, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, сечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, ширина: 8,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Комплект для ввода в эксплуатацию - STME 6-SET POWER - 3035988

Содержимое комплекта

Разделительная пластина - ATP-URTK/SP - 0311139



Разделительная пластина, длина: 99 мм, ширина: 2 мм, высота: 64 мм, цвет: серый

Разделительная пластина - CARRIER 35-8 - 3034387



Разделительная пластина, ширина: 8,2 мм, материал: PA, длина: 99,8 мм, с возможностью хранения FBS....-8 и PAI 4-FIX, цвет: серый

Коммутационные перемычки - SB-ME 2-8 - 3034468



Коммутационные перемычки, размер шага: 8,2 мм, длина: 24,7 мм, ширина: 16,4 мм, полюсов: 2, цвет: серый/оранжевый

Перемычка - FBS 2-8 - 3030284



Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 14,7 мм, полюсов: 2, цвет: красный

Перемычка - FBS 1/3/5-8 - 3032389



Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 39,3 мм, полюсов: 5, расположение полюсов: 1,3,5, цвет: красный

Комплект для ввода в эксплуатацию - STME 6-SET POWER - 3035988

Содержимое комплекта

Адаптер тестера - PAI-4-FIX YE - 3032745



Адаптер тестера, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом от 8,2 мм, цвет: желтый

Адаптер тестера - PAI-4-FIX GN - 3032758



Адаптер тестера, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом от 8,2 мм, цвет: зеленый

Адаптер тестера - PAI-4-FIX VT - 3032761



Адаптер тестера, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом от 4,2 мм ... 8,2 мм, цвет: фиолетовый

Адаптер тестера - PAI-4-FIX BU - 3032729



Адаптер тестера, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом от 8,2 мм, цвет: синий

Блокировочное устройство - S-ME 6 - 3034439



Блокировочное устройство, длина: 12 мм, ширина: 8,2 мм, цвет: белый

Комплект для ввода в эксплуатацию - STME 6-SET POWER - 3035988

Содержимое комплекта

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

Держатель маркировки клеммных коробок - KLM 3 - 0811969



Держатель маркировки для клеммной колодки, регулируется по высоте, для концевых держателей CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 и CLIPFIX 35-5, для размещения этикеток BMK...20 x 8, возможна непосредственное нанесение надписей с помощью B-Stift или X-PEN

Пластиковая табличка - UC-EMLP (20X8) - 0819327



Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 x 8 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 - 0818072



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 8 - 0818137



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, размер маркировочного поля: 7,6 x 5,1 мм

Сертификаты

Сертификаты

Комплект для ввода в эксплуатацию - STME 6-SET POWER - 3035988

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>