

Модуль среды - FL SFP LX10-B - 1025401

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 10 км с длиной волны 1310 нм.

Описание изделия

Модуль SFP для передачи данных со скоростью 1000 Мбит/с при длине волны 1310 нм и максимальной дальности передачи 10 км.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 517148
GTIN	4055626517148
Вес/шт. (без упаковки)	30,700 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	13,7 мм
Высота	8,95 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 60 °C (без выпадения конденсата)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	0 °C ... 70 °C (без выпадения конденсата)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Давление воздуха (эксплуатации)	86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря)

Интерфейсы

Интерфейс	Ethernet LWL (оптоволо. кб.)
Количество портов	1 (Одномодовый LC)
Среда передачи	Одномодовое оптоволокно
Скорость передачи данных	1 Гбит/с

Модуль среды - FL SFP LX10-B - 1025401

Технические данные

Интерфейсы

Дальность передачи	10 км (Стекловолокно 9/125)
Длина волны	1310 nm
Сигнальные светодиодные индикаторы	в зависимости от устройства Factoryline

Функция

Основные функции	Модуль SFP в качестве оптического порта
Отображение состояний и диагностики	С помощью устройства Factoryline

Общие сведения

Тип монтажа	Установка в слот SFP
Исполнение AX	Устройство Factoryline со слотом SFP
Вес нетто	30,7 г

Стандарты и предписания

Вибрация (хранение / транспортировка)	5г, 150 Гц, соотв. IEC 60068-2-6
Вибрация (при эксплуатации)	соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц