

Уплотнение - HCS-C MEDIUM SEAL - 2203578

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Комплект уплотнений без отсека для батарей, состоящий из круглого шнура и колец

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 474083
GTIN	4055626474083
Вес/шт. (без упаковки)	3,660 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Тип	HCS-C MEDIUM SEAL
Арт. №	2203578
Тип корпуса	Корпус для портативных приборов

Спецификации материала

Цвет (RAL)	белый/черный
------------	--------------

Испытания на ударную нагрузку

Спецификации по испытанию	DIN EN 60068-2-75 (VDE 0468-2-75):2015-08
Энергия удара	0,7 Дж
Количество циклов падения	5

Нагревостойкость (испытание вдавливанием шарика)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01
Температура	80 °C
Продолжительность испытания (часы)	1 ч
Сила	20

Испытание на опасность воспламенения (нить накала)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура	850 °C
Время воздействия	30 с

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	1
-----------------------------	---

Уплотнение - HCS-C MEDIUM SEAL - 2203578

Технические данные

Данные по упаковке

Наименование, количество в одной упаковке	Шт.
---	-----
