



### Основные характеристики

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Функция                  | Выключатель      |
| Представление устройства | Механизм в сборе |
| Оттенок цвета            | Слоновая кость   |

### Дополнительные характеристики

|                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный ток         | 10 AX - 250 V                                                                                                                         |
| Диапазон мощности       | <= 2300 Вт                                                                                                                            |
| Описание полюсов        | 1P                                                                                                                                    |
| Функция выключателя     | 2-канальный                                                                                                                           |
| Тип контактов           | 2 Н.О.                                                                                                                                |
| Присоединения           | Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (гибкий)                                     |
| Длина зачистки проводов | 11 мм                                                                                                                                 |
| Тип монтажа             | Скрытый                                                                                                                               |
| Монтаж                  | Лапками<br>Винтами                                                                                                                    |
| Материал                | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) рамка :<br>ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центре пластины :<br>Оцинкованная сталь монт. рама : |
| Тип покрытия            | Глянцевая                                                                                                                             |
| Высота                  | 85 мм                                                                                                                                 |
| Ширина                  | 85 мм                                                                                                                                 |
| Глубина                 | 49 мм                                                                                                                                 |
| Масса продукта          | 0.0998 кг                                                                                                                             |

### Условия эксплуатации

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Степень защиты IP     | IP20                  |
| Стандарты             | ГОСТ Р 51324.1 - 2005 |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р                |

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

## Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки