

# Преобразователь оптоволоконного интерфейса - IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC - 2740724

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Преобразователя оптоволоконного интерфейса INTERBUS сопрягает удаленный выходной интерфейс (Remote-OUT) с оптоволоконным интерфейсом, регулирует излучаемую мощность оптического сигнала, отвод для оптоволоконного кабеля слева



## Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 590543
GTIN	4017918590543
Вес/шт. (без упаковки)	47,440 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

## Технические данные

### Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

### Размеры

Ширина	65 мм
Высота	16 мм
Глубина	59 мм

### Окружающие условия

Степень защиты	IP20
----------------	------

### Общие сведения

Вес нетто	47,44 г
Цвет	зеленый

### Последовательный интерфейс

Интерфейс	Входная удаленная шина
-----------	------------------------

# Преобразователь оптоволоконного интерфейса - IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC - 2740724

## Технические данные

### Последовательный интерфейс

Тип подключения	Штекер D-SUB-9
Дальность передачи	35 м (Система 50 м без диагностики оптического канала)
	50 м (Система 70 м с диагностикой оптического канала)

### Оптический интерфейс LWL

Длина волны	660 nm
Среда передачи	Оптоволоконный кабель
Тип подключения	F-SMA

### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 140324
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 140324
----------------	--	---	---------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Преобразователь оптоволоконного интерфейса - IBS OPTOSUB-MA/ M/L-LK-OPC - 2740724

### Сертификаты

cULus Recognized



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>