

Переключатель - PLC-ВР А1-14 - 2980283

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Пассивная проходная переключатель; устанавливается вместо электромеханического или полупроводникового реле, переключает клеммы А1 и 14



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 729981
GTIN	4017918729981
Вес/шт. (без упаковки)	3,080 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	5 мм
Высота	28 мм
Глубина	15 мм

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	60 В AC/DC
Цвет	черный
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Перемичка - PLC-ВР А1-14 - 2980283

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

PRS / GL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2109/880590/16
-----	---	---	-------------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	46016-03 HH
----	--	---	-------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>