



Основные характеристики

Имя группы продуктов	Sedna
Диапазон	Sedna
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопочный выключатель
Функция выключателя	Рольставня
Представление устройства	Без рамки
Номинальный ток	10 AX - 250 V переменный ток
Цвет заглушки	Алюминий
Маркировка	ВВЕРХ-ВНИЗ
Тип терминалов	Безвинтовые зажимы

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Тип блокировки	Электрический
Диапазон мощности	2300 Вт
Число кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	37 мм
Глубина проецирования	12 мм
Масса продукта	0.061972 kg

Условия эксплуатации

Знак соответствия	CE
Сертификация продукта	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0946 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---