Технические характеристики продукта
Характеристики

XU2S18KP340DT
Фотоизлучатель применения безопасности

Основные характеристики

Серия продукта	Датчик системы безопасности Preventa
Тип устройства или его аксессуаров	Защитные передающие фотоэлектрические датчики сквозного луча
Краткое название устройства	XU2S
Совместимость изделий	XPSCM1144 XPSCM1144P
[Sn] номинальная дальность обнаружения	8 м

Дополнительные характеристики

Система обнаружения	Приемопередающая система
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В пост. ток (10...30 V) от обратной полярности
Потребляемый ток	<= 35 мА холостой ход
Тип линии визирования	Вдоль оси корпуса
Электрическое соединение	1 вилка M12 4 контакта
Момент затяжки	24 Н-м крепежная гайка 2 Н-м разъем
Маркировка	CE
Материал	Оболочка : никилерованная латунь Линзы : PMMA (полиметилметакрилат)
Масса продукта	0.075 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP67 в соответствии с EN/IEC 60529
Ударопрочность	30 gn (3 оси : 3 раза) в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Виброустойчивость	7 gn (f = 10...55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0924 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки