



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX0FF
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	380...400 V переменный ток 50/60 Гц
Среднее сопротивление	114.1 Ohm блокировочный при 20 °C 12447 Ohm расцепление при 20 °C
Совместимость изделий	CR1F150
Время срабатывания	35...40 мс блокировочный 50...100 мс расцепление
Механическая износостойкость	1 млн. циклов
Рабочая частота	120 цикл/ч в <= 40 °C

### Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 Uc блокировочный 0,85...1,1 Uc расцепление
------------------------------------	--

### Условия эксплуатации

Масса продукта	0.44 кг
----------------	---------

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0830 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---